

CAMA BAJA
MODELO CB-5012 M1E 1.5T



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- AREA DE CARGA: 5 X 12 PIES.
- CAPACIDAD: 1,500 KG.
- UN EJE.
- LLANTAS DE 15 ".
- JALÓN TIPO A, CAPACIDAD DE 3,500 LIBRAS.

- REDILAS ABIERTAS.
- PISO DE MADERA.
- GATO DE SUSTENTACIÓN CAPACIDAD DE 3 MIL LIBRAS.
- LUCES DE LEDS.
- GUARDAFANGOS DE LÁMINA LISA, DE MEDIO CÍRCULO.



5 X 12 PIES
TIPO CAMA BAJA
REDILAS ABIERTAS

GITESA

División Remolques

Tipo: Cama baja

3

CAMA BAJA
MODELO CB-5012 M1E 1.5T



DESCRIPCIÓN GENERAL

Por definición, un remolque cama baja es aquel que sus ruedas se encuentran adosadas en la parte lateral, por fuera de la zona de carga, para que la plataforma de carga se posicione lo más cercana al nivel de suelo que sea posible, con lo que se facilita el ascenso y descenso de cargas.

Este remolque es un cama baja, cuenta con un eje y llantas de 15 pulgadas, plataforma de carga con dimensiones de 5 pies de ancho, por 12 de largo, así como una capacidad de carga de 1,500 kilogramos.

Tiene redilas abiertas, reforzadas por postes de ángulo, un par de tirantes y un tubular en la parte superior, el área de la plataforma de carga está revistada por madera de pino.

La altura de las redilas, así como el tipo se éstas, hace de este remolque un equipo indispensable para la movilización de cargas, facilita las tareas de transporte de cualquier tipo de productos, incluso

de vehículos pequeños como los razors, motocicletas y otros.

Reúne los parámetros adecuados para la seguridad, en todos los aspectos, sistema de luces, cadenas para asegurar el enganche al vehículo remolcador, reflejantes, incluso se puede instalar en el eje un sistema de frenos, de operación electrónica.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos enviar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

La solidez de este remolque garantiza una larga vida útil, aún en condiciones de trabajo pesado, están hechos para servir y durar.

Para solicitar alguna información de los implementos y equipos que manufacturamos, puede darle click en la primera imagen, que lo llevará directamente al correo institucional de la Empresa; para solicitar el precio de cualquier equipo, déle click en dónde dice "COTIZAR"; de la misma forma en "WWW Visítanos", para aperturar nuestra página web www.gitesa.com; finalmente, el último ícono lo conduce de forma directa al facebook de GITESA.



GALERÍA Y DETALLES

GITESA

CAMA BAJA CB-5012 M13 1.5T

4

RESUMEN DE INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de remolque:	Remolque tipo cama baja, modelo CB-5012 M1E 1.5T.
Plataforma de carga:	5 X 12 ft.
Capacidad de carga:	1,500 kg.
Lanza:	Tipo "V", fabricada en canal estructural de 4 pulgadas, con una longitud de 42 pulgadas.
Piso:	De madera de pino.
Estribos:	De lámina antiderrapante, uno a cada lado de los guardafangos.
Suspensión:	Adecuada para soportar 1,500 kilogramos.
Muelles:	Dos juegos de cuatro hojas, con ojillos en los extremos; ancho de hoja de 1.75 pulgadas, capacidad unitaria de 1,750 libras.
Redilas:	Abiertas, con un tubular en la parte superior.
Guardafangos:	Guardafangos de lámina tipo medio círculo, para un eje, de 9 pulgadas de ancho, por 32 de largo.
Jalón:	Tipo A, troquelado, con capacidad de 3,500 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas. La liberación del enganche se da por medio de una palanca, ésta permite un rápido bloqueo y desbloqueo.
Ejes:	Un eje con capacidad de 3,500 lb.
Rines:	De 6 pulgadas de ancho, 15 pulgadas de diámetro, de ocho aspas, cinco agujeros, con separación entre birlos de 5 en 4.5 pulgadas, capacidad para 2,830 libras.
Llantas:	Convencionales ST 205/90D15
Luces:	De leds, cumplen con las regulaciones para circular en carreteras locales y federales.
Conexión eléctrica:	El conector eléctrico es de una sola pieza, plano, preparado para cuatro polos, macho. Con un multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14).
Sujeción de cargas:	Para efectos de inmovilización y sujeción de las cargas, se encuentran 10 ganchos de varilla lisa, distribuidos en el perímetro de la plataforma, 8 en los laterales, 2 en la parte frontal.
Reflejantes:	De alto grado de ingeniería, capaces de una alta reflexión de la luz, natural o artificial, hacen mayormente visible el equipo, aún con escasa iluminación. Distribuidos en el perímetro del remolque.
Gato de elevación:	Con palanca en la parte superior, capacidad de 3 mil libras; sus dimensiones son: retraído 21 pulgadas, desplegado 37 pulgadas,
Cadenas de seguridad:	Dos, de 3/8 X 54 ", acabado galvanizado; eslabones electrosoldados; ganchos en uno de los extremos.



5 X 12 PIES
TIPO CAMA BAJA
REDILAS ABIERTAS

GITESA

EQUIPAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN

5

1. La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 12 pies.
2. El piso de la plataforma de carga es de madera de pino de 1 1/2 pulgadas.
3. Este remolque es tipo cama baja, es decir, su característica principal es que las ruedas se localizan en el exterior de la plataforma de carga, para hacer descender ésta última lo más cercano posible al nivel del suelo.
4. Dispone de un eje tubular, recto, de 2 3/8 pulgadas de diámetro, capacidad de 2,000 libras, 60 pulgadas de largo, embalado con grasa para ejes de alta temperatura, sistema de lubricación Posi lube.
5. Se le instaló un gato mecánico de elevación, con palanca en la parte superior; su función es sustentarlo de forma segura, o bien, facilitar la maniobra de enganche. Tiene capacidad de 3 mil libras, sus dimensiones son: retraído 21 pulgadas, desplegado 37.
6. Redilas abiertas:
Con un tubular de 1 3/4 en la parte superior.
Para darle mayor fortaleza al conjunto, cuenta con 12 postes verticales de ángulo de 2 1/2 pulgadas de ancho, 10 distribuidos en los dos laterales, 2 más en la parte frontal, así como dos tirantes diagonales de solera.
7. Se equipó con un jalón tipo A, clase III, troquelado, con capacidad de 3,500 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas. La liberación del enganche se da por medio de una palanca, ésta permite un rápido bloqueo y desbloqueo.
8. Rines de 6 pulgadas de ancho, 15 pulgadas de diámetro, de ocho aspas, cinco agujeros; especificaciones:
Separación entre birlos de 5 en 4.5 pulgadas, capacidad para 2,830 libras. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

- Tienen montadas llantas convencionales ST 205/90D15, de 6 pulgadas de ancho, 15 pulgadas de diámetro.
9. Lanza tipo "V", fabricada en canal estructural de 4 pulgadas, con una longitud de 42 pulgadas.
 10. Estribos fabricados en lámina antiderrapante, el delantero, de 8 por 20 pulgadas, el posterior, de 12 X 8 pulgadas; están ubicados en cada extremo de los guardafangos.
 11. Dos muelles de cuatro hojas de 1 3/4 " de ancho, capacidad de 1,750 libras, con ojillos en los extremos; éstos, en conjunto con el sistema de suspensión, proporcionan al remolque un rodado suave.
 12. Guardafangos de lámina tipo medio círculo, para un eje, de 9 pulgadas de ancho, por 32 de largo.
 13. Sistema de luces:
Sistema de luces LED, selladas, montadas en goma: 2 frontales tipo Peterson, color ámbar, de 2 1/2 X 2 pulgadas; otras 2 en la parte posterior, color rojo, de 5 X 5 pulgadas, con protector de malla; estas luces cumplen con las regulaciones oficiales para que el remolque pueda circular en carreteras nacionales e internacionales.
La conexión eléctrica es de una sola pieza, plana, preparada para cuatro polos, macho.
Cableado. Multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, además, posee excelentes propiedades mecánicas.
 14. Para efectos de inmovilización y sujeción de las cargas, se encuentran 10 ganchos de varilla lisa, distribuidos en el perímetro de la plataforma, 8 en los laterales, 2 en la parte frontal.

CARACTERÍSTICAS

GITESA

CAMA BAJA MODELO CB-5012 LC 3T

6

15. Con dos cadenas de seguridad de 3/8 X 54 pulgadas, mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola se separen de forma accidental. Características: acero al carbono, acabado galvanizado por inmersión; eslabones electrosoldados; ganchos de sujeción colocados en uno de los extremos; grado 30; capacidad de trabajo de 2,650 libras.
16. Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo más visible, ya sea durante la noche o en condiciones de escasa iluminación.
17. Para contar con las condiciones indispensables de seguridad, se sugiere que en la compra del remolque, se solicite la instalación de

un sistema de frenos accionados electrónicamente, con mando en uno o más ejes.

18. Los remolques son diseñados con un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC, por lo que el acabado general es de alta precisión y con la mayor calidad.
19. Contamos con distribuidores de nuestros equipos y maquinaria en casi toda la geografía nacional.
20. Manufacturamos remolques sobre pedido, con el equipamiento particular que sus propias necesidades específicas demanden, con winch eléctrico, cajas de herramienta, color personalizado, etc.



EQUIPAMIENTO

- SE EQUIPÓ CON UN JALÓN TIPO A, TROQUELADO, CON CAPACIDAD DE 3,500 LIBRAS; ADMITE BOLA DE ENGANCHE CON UN DIÁMETRO DE 2 PULGADAS.
- DOS CADENAS DE SEGURIDAD DE 3/8 DE PULGADA, CON GANCHO DE SUJECIÓN EN UN EXTREMO.
- GATO MÓVIL CON CAPACIDAD PARA 3 MIL LIBRAS, CON PALANCA EN LA PARTE SUPERIOR.



CARACTERÍSTICAS

- PISO DE MADERA TRATADA.
- REDILAS ABIERTAS, CON POSTES DE ÁNGULO.
- UN EJE, CON RINES Y LLANTAS DE 15 PULGADAS.
- ESTRIBOS EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE.
- LUCES LEDS.
- GANCHOS DE SUJECIÓN PARA ATAR CARGAS.