



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

# Remolque ganadero RG-6026 MFCCG 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR



CUELLO DE GANSO, FRENTE CUADRADO

DIMENSIONES: 6 X 16 PIES

CAPACIDAD DE CARGA: 6,000 KG

NÚMERO DE EJES: DOS

PUERTAS INTERIORES: DOS



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS



EQUIPADO CON DOS PUERTAS INTERMEDIAS

# Remolque ganadero RG-6026 MFCCG 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

Por sus características propias, este equipo se ha hecho indispensable para las labores pecuarias, como una gran herramienta para la movilización de animales y el traslado de los insumos que la actividad ganadera exige.

Cualquier ganadería necesita un remolque de este tipo, con una plataforma de carga muy amplia, de 6 pies de ancho por 26 pies de longitud, así como una gran capacidad de carga, ya que soporta hasta 6 mil kilogramos.

Una de las mayores ventajas es que está equipado con un poderoso cuello de ganso con montantes de viga estructural, preparado para bola de arrastre de diámetro 2 5/16 pulgadas.

El cuello de ganso proporciona una serie de prestaciones que optimizan la función de remolcado, tal como desplazar la carga por una mayor superficie del chasis y estructura del remolque; posee un radio de giro mucho mejor que el de un remolque de equipo estándar.

Esto equivaldrá a una sensación más suave y segura mientras moviliza su carga y con menos esfuerzo para el vehículo remolcador.

Los trece tubulares de la parte superior además de poder recibir y soportar una lona, ayudan a cohesionar las redilas al resto de la estructura del remolque, evitando excesivas vibraciones.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos realizar pedidos de cualquier lugar de la república, incluso de fuera del país.

La solidez de este remolque garantiza una larga vida útil, aún en condiciones de trabajo pesado, están hechos para servir y durar.



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

# Remolque ganadero

## RG-6026 MFCCG 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

### 1. TIPO DE EQUIPO:

Remolque ganadero, especializado para el transporte de bovinos (reses), sin embargo, es excelente para trasladar especies menores, así como los insumos de las explotaciones ganaderas.

Redilas metálicas de duela, con tres secciones de 6 1/2 pulgadas de ancho, con espacios de 3 pulgadas entre sí.

### 2. DISPOSITIVO DE ENGANCHE:

Equipado con un jalón tipo cuello de ganso, este tipo de dispositivos de enganche vertical, permiten la conexión del vehículo con el remolque, le da un mejor enganche y mayor estabilidad y hace de la movilización de cargas, más confortable y segura. El peso también se distribuye mejor sobre el eje del camión.

El jalón está preparado para la conexión de una bola de enganche de 2 5/16 pulgadas de diámetro.

En la parte superior del montante cuenta con una estructura donde se asegura la llanta de refacción.

### 3. PLATAFORMA DE CARGA:

Revestida con madera de pino, tratada, de 1.5 pulgadas,

Dimensiones de 6 pies de ancho, por 26 de largo.

Capacidad de carga para 6,000 kilogramos.

### 4. SUSTENTACIÓN:

Se le instalaron dos gatos de elevación, con una sola palanca tubular, capacidad de 10 mil libras; para sustentar el equipo de forma segura, o bien, facilitar la maniobra de enganche. Sus dimensiones son: contraído, 37.4 pulgadas; desplegado, 63.4 pulgadas.

### 5. PUERTAS:

La puerta posterior es de dos hojas, con cuatro secciones de duela metálica. Una de las hojas abre de forma corrediza, deslizándose sobre carretillas de cylamid; la puerta completa abre "en giro" de casi 270 grados. La cerradura es de seguridad, tipo perno, que evita la apertura accidental.

Dispone de dos puertas internas, fabricadas de tubulares redondos de 1 1/4 de diámetro, también de dos secciones, una de ellas abre de forma corrediza, además de que las puertas, completas, pueden replegarse sobre un costado, para conformar un espacio del tamaño de toda la zona de carga, o bien, 2 o 3 áreas independientes.

### 6. RINES Y LLANTAS:

De 16 pulgadas de diámetro, ocho agujeros, ocho aspas; especificaciones: Capacidad 3,650 libras, separación entre birlos de 8 en 6.5 pulgadas. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

Llantas convencionales de 16 pulgadas, ST 235/80R16.

### 7. SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

Dos ejes tubulares, rectos, con capacidad de 7,000 lb, de 89 pulgadas de largo, con 8 birlos, separación entre birlos de 6.5 pulgadas. Embalados con grasa para ejes de alta temperatura,

Cuatro juegos de muelles de seis hojas, de 2 pulgadas de ancho, cada uno con ojillo y percha en los extremos, con capacidad de 4,000 libras.

### 8. SISTEMA DE LUCES Y SEGURIDAD:

De leds, selladas, montadas en goma.

Parte frontal, dos luces tipo Peterson, de 2.5 X 2 pulgadas, de seis diodos.

Parte posterior, dos luces color rojo, de 5 X 5 pulgadas, con protector de malla.

Estas luces cumplen con las regulaciones oficiales para que el remolque circule legalmente en carreteras nacionales e internacionales.

Conector de una sola pieza, de forma redonda, hembra, preparado para seis polos.

Cableado. Multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, además, posee excelentes propiedades mecánicas.

Sistema de frenos en uno de los ejes, controlados electrónicamente.

Listas de pintura y vinil reflectivos, aplica-

dos dimensionalmente, para efectos de hacerlo visible durante la noche, o bien, en condiciones de escasa iluminación.

Con dos cadenas de seguridad de 3/8 X 54 pulgadas; mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola, se separen de forma accidental.

### 9. CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN:

El acabado general es de alta precisión, diseño en un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos realizar pedidos de cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

Con distribuidores en casi toda la geografía nacional, puede consultar cuál es el más cercano a su ubicación en nuestra página web [www.gitesa.com](http://www.gitesa.com), en la caja "DISTRIBUIDORES" o en los teléfonos 625 586 5060 al 63.

FRENTE CUADRADO



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

# Remolque ganadero RG-6026 MFCCG 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR



HECHOS PARA SERVIR Y DURAR